



COMPACTADORES

TRANSFORME SU MINICARGADORA EN UN COMPACTADOR PARA SUELOS. EL COMPACTADOR CUENTA CON UN SISTEMA ARTICULADO OSCILANTE QUE PERMITE COPIAR EL TERRENO, AJUSTANDO LA INCLINACIÓN DEL TAMBOR, GARANTIZANDO SU EFICIENCIA Y FACILITANDO LA TAREA DEL MAQUINISTA. PUEDE TRABAJAR TANTO EN EL AVANCE COMO EN EL RETROCESO DE LA MÁQUINA.



CVM 120L

COMPACTADOR LISO

SU *VERSIÓN LISA* ES IDEAL PARA SUELOS ARENOSOS Y PEDREGOSOS, ES DECIR, *SUELOS NO COHESIVOS*.

	1.20MT	1.50MT
PESO:	675KG	756KG
CAUDAL MÁXIMO:	75 L/MIN	75L/MIN
PRESIÓN REGULADA:	50 BAR	50 BAR
ROTACIÓN MÁXIMA:	2452 RPM	2452 RPM
ANCHO DE TRABAJO:	1200 MM	1500MM
DIÁMETRO DEL ROLO:	620 MM	620MM
ÁNGULO DE OSCILACIÓN:	15º	15º
IMPACTO DINÁMICO:	4,3 TN	6,2 TN

CVM 150L



CVM 120C

COMPACTADOR COMBINADO

ESTA *VERSIÓN COMBINADA* UNIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE DOS COMPACTADORES EN UNO SOLO, ES *IDEAL PARA TODO TIPO DE SUELOS*.

	1.20MT	1.50MT
PESO:	860 KG	909 KG
CAUDAL MÁXIMO:	75 L/MIN	75L/MIN
PRESIÓN REGULADA:	50 BAR	50 BAR
ROTACIÓN MÁXIMA:	2452 RPM	2452RPM
ANCHO DE TRABAJO:	1200 MM	1500MM
DIÁMETRO TOTAL:	713 MM	713 MM
ÁNGULO DE OSCILACIÓN:	15º	15º
IMPACTO DINÁMICO:	5,7 TN	6,8TN

CVM 150C



CVM 120 P

COMPACTADOR PATAS DE CABRA

UN COMPACTADOR EFICIENTE *PARA SUELOS COHESIVOS*. IMPLEMENTO CON ALTA CAPACIDAD DE PENETRACIÓN Y FACILIDAD EN SU USO.

	1.20MT	1.50MT
PESO:	774KG	799KG
CAUDAL MÁXIMO:	75 L/MIN	75L/MIN
PRESIÓN REGULADA:	50 BAR	50 BAR
ROTACIÓN MÁXIMA:	2452 RPM	2452RPM
ANCHO DE TRABAJO:	1200 MM	1500 MM
DIÁMETRO C/PATA:	700 MM	700 MM
ÁNGULO DE OSCILACIÓN:	15º	15º
IMPACTO DINÁMICO:	5,7 TN	6,8 TN

CVM 150 P

